

Pollux Remote Control for Sensor M/S (2118/2119-MS-120-3)

IP00

Fjernkontroll for å endre innstillingene på Pollux Sensor M/S. Med fjernkontrollen stiller du inn deteksjonsområde (nær 2 ± 1 m, middels 4 ± 1 m eller langt 6 ± 2 m), ventetid (30 s, 3 min eller 10 min), dagslyssensor (av, skumring eller natt) og standby-nivå (av, 10 % eller 30 %). Lysstyrken justeres i åtte trinn fra 12,5 % til 100 %, og bevegelsessensoren kan slås av og på.

Armaturene kan fritt settes i gruppe 1–8 uten koding. Via RF mesh synkroniseres innstillingene fra én armatur til alle armaturer, utvalgte grupper eller én gruppe. Fjernkontrollen kan også slå armaturene av og på og tilbakestille dem til fabrikkinnstilling.

Kompatibel med:

2118-MS-120-3

2119-MS-120-3

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Spenning (V)	Battery CR2430 Lithium-ion

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP00
IP Front/Bakside (system)	IP00/00
Utendørs	No
Type (tilbehør)	Remote Control

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit
RAL Kode	RAL9016
Kapslingsmateriale	Polykarbonat
Diffusere Materiale	Polykarbonat

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes