


PRODUKTDATABLAD
Dalim Up or Down 1200lm 40° 20W Dark Grey Phasecut
Art.no: 2435-40-7









Dalim Up or Down 1200lm 40° 20W Dark Grey Phasecut

CE 230V 50Hz IP65 IK08

A++ - A

Dalim er en vegghengt utelampe på 20W og 40° nedlys. Perfekt for fasader på større bygg. QuickConnect for enkel montering

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Faseavsnitt
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	20

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK08
IP (system)	IP65
Utendørs	Yes
Driftstemperatur (°C)	-20 - 50

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	1101
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	1200
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	40°
Levetid (t) IEC 62717	L80: 100 000
Produsentbeskrivelse (COB)	EDC/57C/20W/830/230V/A

DRIVER / BALLAST	
Produsentens driverbeskrivelse	Ucome DOB
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	12
Maks belastning per kurs - B16	19
Maks belastning per kurs - C10	23
Maks belastning per kurs - C16	39
Lekkasjestrøm (mA)	0.1
Startstrøm tid (µs)	1.7
Startstrøm Imax (A)	4.1

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	177.0
Bredde (produkt) (mm)	140.0
Høyde (produkt) (mm)	185.0
Vekt (produkt) (kg)	1.8

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Mørk grå
RAL Kode	RAL7024
Kapslingsmateriale	Aluminium

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Hytte, Fasade, Generelt, Utendørs, Bolig
Montering	Utenpåliggende, Vegg
Tilkobling (system)	Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A