PRODUKTDATABLAD
Rigil 900lm 830 360° 15W Quickconnect Dark Grey
Art.no: 2475-36-7





Rigil 900lm 830 360° 15W Quickconnect Dark Grey

CE 230V 50Hz IP54 IK10

A

Rigil er en sirkulær pullert med rent og enkelt utseende og svært robust utforming. Lyser veldig godt til alle sider. Reflektor i matt aluminium gir et mykt og behagelig lys uten uønsket gjenskinn.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	250
Effekt (system) (W)	15

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK10
IP (system)	IP54
Utendørs	Yes
Driftstemperatur (°C)	-20 - 30

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	780
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	900
Effektivitet (system) (lm/W)	59
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	360
Levetid (t) IEC 62717	50 000
Produsentbeskrivelse (COB)	2835
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	50.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	45.0

DRIVER / BALLAST	
Produsentens driverbeskrivelse	Constant current waterproof Series -12W 250mA
Effekt (driver) (W)	12
Beskyttelsesklasse (driver)	2
IP-klasse (driver)	IP65
Forventet levetid (driver) (t)	30000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	250 - null
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	36.0 - 48.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	180.0
Maks belastning per kurs - B10	17
Maks belastning per kurs - B16	26
Maks belastning per kurs - C10	29
Maks belastning per kurs - C16	47
Lekkasjestrøm (mA)	0.5
Startstrøm tid (µs)	125.0
Startstrøm Imax (A)	15.0

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	120.0
Høyde (produkt) (mm)	800.0
Vekt (produkt) (kg)	2.4

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Antrasitt
RAL Kode	RAL7024
Kapslingsmateriale	Aluminium

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Hytte, Generelt, Utendørs, Bolig
Montering	Bakke, Pullert
Tilkobling (system)	Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A

ALTERNATIVE DRIVERE	
Strøminstilling LED	250

LYSDISTRIBUSJON

