

Driver 350-1050mA cc LCA 75W 350-1050mA one4all lp PRE DALI

Forward voltage is dependent of current setting. See manufacture datasheet for complete details.

ELEKTRISKE DATA	
Spenning (V)	230V 50Hz / 176-275VDC

TEKNISK DATA	
Driftstemperatur (°C)	-25 - 50

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Tridonic
Produsentens driverbeskrivelse	LCA 75W 350-1050mA one4all lp PRE
Effekt (driver) (W)	75
Beskyttelsesklasse (driver)	1 or 2
Maks utgangsspenning (V)	250
Dimmefunksjon (driver)	Corridor, DALI2, Push, Ready2Mains

DRIVER / BALLAST	
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	100000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	350 - 1050
Strøminnstilling (driver)	DALI-2, I-Select 2 Plug (Tridonic), Ready2Mains
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	40.0 - 110.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	3.0
Strømkrusning (%)	2.5
Maks belastning per kurs - B10	9
Maks belastning per kurs - B16	14
Maks belastning per kurs - C10	15
Maks belastning per kurs - C16	23
Lekkasjestrøm (mA)	0.65
Startstrøm tid (µs)	178.0
Startstrøm Imax (A)	40.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	360.0
Bredde (produkt) (mm)	30.0
Høyde (produkt) (mm)	21.0
Vekt (produkt) (kg)	0.3