
PRODUKTDATABLAD
Silla K 4750lm 830 30° 30W IP65 GR Surface
Art.no: 3920-7-30-1





Silla K 4750lm 830 30° 30W IP65 GR Surface

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	800
Effekt (system) (W)	30

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP65
Utendørs	Yes

LYSTEKNISKE DATA	
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	4750
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80

LYSTEKNISKE DATA	
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (innebygget)
Strålevinkel (°)	30°
Levetid (t) IEC 62717	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Tridonic
Produsentens driverbeskrivelse	LC 32W 800mA fixC R ADV
Effekt (driver) (W)	32
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Maks utgangsspenning (V)	52
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	800 - null
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	21.0 - 40.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	21
Maks belastning per kurs - B16	34
Maks belastning per kurs - C10	42
Maks belastning per kurs - C16	68
Startstrøm tid (µs)	250.0
Startstrøm Imax (A)	15.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	150.0
Bredde (produkt) (mm)	150.0
Høyde (produkt) (mm)	265.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Grå

MONTERING OG TILKOBLING	
Tilkobling (system)	Kabel

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes