

CBU CRP PANEL thanos EVO-Design sw Temp, Alu Frame gold

IP30

Panel er et rombetjeningspanel for styring av belysning i Casambi-baserte anlegg. Produktet er utviklet for bruk i næringsbygg, kontorer og andre miljøer der intuitiv lysstyring og lokal betjening av lysfunksjoner er ønskelig. Panelet benytter en 4,8" kapasitiv berøringsskjerm og kommuniserer via Casambi-nettverk. Det gir tilgang til av/på-styring, dimming, fargetemperaturjustering, RGBW-fargekontroll, scener og romplanfunksjoner. Konfigurasjon utføres enkelt via Casambi-appen, og enheten kan leveres med integrerte sensorer for temperatur, luftfuktighet og CO_2. Spesifikasjoner: IP30 kapslingsgrad, Casambi 2,4 GHz radiokommunikasjon, 24 V AC/DC forsyning, berøringsskjerm med 1120 × 480 oppløsning samt støtte for temperaturmåling og valgfri måling av luftfuktighet og CO_2. Fargetemperatur kan styres via kompatible Casambi-armaturer.

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP30
Driftstemperatur (°C)	0 - 50
Passer i 55x55 rammesystem	Nei
Display	Ja

STYRING	
Forsyningsspenning	24V AC

STYRING	
System	Casambi

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Gull

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Innendørs
Montering	Vegg