

CBU CRP PANEL thanos EVO-Design sw Temp Casambi Alu Frame gr

IP30

Panel er et rombetjeningspanel for styring av belysning i Casambi-baserte anlegg. Produktet er utviklet for bruk i næringsbygg, kontorer og andre miljøer der intuitiv lysstyring og lokal betjening av lysfunksjoner er ønskelig. Panelet benytter en 4,8" kapasitiv berøringsskjerm og kommuniserer via Casambi-nettverk. Det gir tilgang til av/på-styring, dimming, fargetemperaturjustering, RGBW-fargekontroll, scener og romplanfunksjoner. Konfigurasjon utføres enkelt via Casambi-appen, og enheten kan leveres med integrerte sensorer for temperatur, luftfuktighet og CO_2. Spesifikasjoner: IP30 kapslingsgrad, Casambi 2,4 GHz radiokommunikasjon, 24 V AC/DC forsyning, berøringsskjerm med 1120 × 480 oppløsning samt støtte for temperaturmåling og valgfri måling av luftfuktighet og CO_2. Fargetemperatur kan styres via kompatible Casambi-armaturer.

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP30
Driftstemperatur (°C)	0 - 50
Passer i 55x55 rammesystem	Nei
Display	Ja

STYRING	
System	Casambi

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	163.0
Bredde (produkt) (mm)	100.0
Høyde (produkt) (mm)	24.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Innendørs
Montering	Vegg