



T-Line 7500lm 935 90° 50(45-60W) 1500mm 3-Circuit WH

230V 50Hz | IP20 | IK02

F A↑G

PRODUKTBESKRIVELSE

T-Line er en stilren og fleksibel lineærarmatur utviklet for moderne arbeids- og publikumsområder. Den minimalistiske profilen gir et behagelig og jevnt lys og passer godt i blant annet kontorer, skoler, butikker og korridorer. Armaturen kan brukes enkeltstående eller bygges sammen til sammenhengende lyslinjer, noe som gir stor fleksibilitet i ulike prosjekter.

FUNKSJONSBESKRIVELSE

T-Line er bygget rundt en robust aluminiumsprofil og kan leveres med ulike diffusorløsninger for jevn lysfordeling og god blendingskontroll. Energieffektiv LED-teknologi gir god lyskvalitet, lang levetid og lave vedlikeholdsbehov. Det modulære systemet gir fleksibilitet i både montering og utforming, med mulighet for innfelt, utenpåliggende eller nedhengt montasje samt sammenhengende lyslinjer. Ulike alternativer for lysstyring og tilpasning gjør T-Line velegnet til et bredt spekter av profesjonelle belysningsprosjekter

VEDLIKEHOLD

Rengjøres med tørr klut

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	50(45-60)
Dimmefunksjon (system)	DIPswitch
IK	IK02
Driftstemperatur (°C)	60
Lumen ut (system) (lm)	7500
Fargekode	935
Lyskildetype	LED (innebygget)
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
Effekt (driver) (W)	50
Beskyttelsesklasse (driver)	1
Dimmefunksjon (driver)	Ingen
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Startstrøm tid (µs)	136.0
Startstrøm Imax (A)	20.0
Lengde (produkt) (mm)	1495.0
Bredde (produkt) (mm)	60.0
Høyde (produkt) (mm)	11.0
Vekt (produkt) (kg)	1.32
Montering	Skinne
Tilkobling (system)	Skinne 3-fase

LYSDISTRIBUSJON

