



T-Line 7500lm 935 90° 50(45-60W) 1500mm 3-Circuit WH

230V 50Hz | IP20 | IK02

F A G

T-Line er en stilren og fleksibel lineærarmatur utviklet for moderne arbeids- og publikumsområder. Den minimalistiske profilen gir et behagelig og jevnt lys og passer godt i blant annet kontorer, skoler, butikker og korridorer. Armaturen kan brukes enkeltstående eller bygges sammen til sammenhengende lyslinjer, noe som gir stor fleksibilitet i ulike prosjekter.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	DIPswitch
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	50(45-60)
Forhåndsinnstilt effekt hvis bryter (W)	50

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK02
IP (system)	IP20
Utendørs	No

TEKNISK DATA	
Driftstemperatur (°C)	-25 - 60

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	7500
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	8200
Effektivitet (system) (lm/W)	166
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	3500
Fargekode	935
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Lens
Strålevinkel (°)	90
Levetid (t) IEC 62717	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
UGR (<=)	19

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Coreshine
Produsentens driverbeskrivelse	CSD2T-60A
Effekt (driver) (W)	50
Beskyttelsesklasse (driver)	1
Dimmefunksjon (driver)	Ingen
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	100000
Flimmerfri	Ja
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Strøminnstilling (driver)	DIP-switch
Overspenningsvern	L-N = 1KV
Maks belastning per kurs - B10	24
Maks belastning per kurs - B16	30
Maks belastning per kurs - C10	24
Maks belastning per kurs - C16	38
Maks belastning per kurs - C25	60
Maks belastning per kurs - C32	76
Lekkasjestrøm (mA)	0.95

DRIVER / BALLAST	
Startstrøm tid (µs)	136.0
Startstrøm Imax (A)	20.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	1495.0
Bredde (produkt) (mm)	60.0
Høyde (produkt) (mm)	11.0
Vekt (produkt) (kg)	1.32

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Cafe, Generelt, Næring, Museum, Kontor, Fellesområde, Butikk, Showrom
Montering	Skinne
Tilkobling (system)	Skinne 3-fase

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	F
CE-merke	Yes

LYSDISTRIBUSJON

