

CBU Salvador 1000 SAL-1064 - <64 dali adr

IP20

Casambi til DALI-kontroller utviklet for integrasjon av DALI-belysningssystemer i Casambi Bluetooth Mesh-nettverk. Produktet benyttes i næringsbygg, offentlige bygg og rehabiliteringsprosjekter hvor trådløs styring av eksisterende eller nye DALI-installasjoner er ønskelig. Kontrolleren støtter opptil 64 DALI-adresser og gir individuell styring av armaturer via Casambi-appen. Enheten muliggjør gruppering, scenestyring og trådløs kommunikasjon mellom Casambi-nettverket og DALI-anlegget, noe som gir fleksibel prosjektering og enkel systemintegrasjon.

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Driftstemperatur (°C)	-20 - 55

STYRING	
Forsyningsspenning	9,5 – 22,5 VDC (DALI-buss)
System	Casambi
Antall adresser	64

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	40.4
Bredde (produkt) (mm)	36.3

DIMENSJONER	
Høyde (produkt) (mm)	14.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Grå

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Innendørs
Montering	Innfelt
Montering Dimmer	Veggboks