

CBU Salvador 1000 SAL-1016 - <16 dali adr

IP20

Casambi CBU Salvador 1000 SAL-1016 er en kompakt DALI-kontroller utformet for å integrere kablede DALI-armaturer direkte inn i et trådløst Casambi Bluetooth Mesh-nettverk. Enheten er ideell for innendørs belysningsanlegg i næringsbygg der man ønsker å kombinere kablet DALI-infrastruktur med trådløs styring.

Enheten støtter opptil 16 DALI-adresser og utgjør én enkelt Casambi-node, noe som gir lav standby-effekt og effektiv drift. Konfigurasjon, adressesøk og programmering utføres sømløst fra Casambi-appen, noe som forenkler installasjon og idriftsettelse uten behov for ekstern DALI-programvare.

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-20 - 55

STYRING	
Forsyningsspenning	9,5 – 22,5 VDC (DALI-buss)
System	Casambi
Antall adresser	16

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	40.4
Bredde (produkt) (mm)	36.3
Høyde (produkt) (mm)	14.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Grå

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Innendørs