



Lobus 3800lm 927 40° 30W WH 3-Circuit BI DALI

230V 50Hz IP20

Lobus er en liten og elegant spotlight for bruk i skinnesystemer. Høy lumen per watt gjør at denne hører hjemme i toppklassen av spotlights. Et utall justeringsmuligheter gjør det enkelt å oppnå perfekt lysdesign i butikker. Tilgjengelig i tre ulike farger og tre ulike reflektorer.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	DALI2
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	800
Effekt (system) (W)	30

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	0 - 35

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	3770
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	3800
Effektivitet (system) (lm/W)	125
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	2700
Fargekode	927
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	40°
Levetid (t) IEC 62717	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
Produsent (lyskilde)	Tridonic
Produsentbeskrivelse (COB)	SLE G7 17mm 5000lm 927 H ADV

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	TCI
Produsentens driverbeskrivelse	MILANOinTRACK 40/675-1050 DALI
Effekt (driver) (W)	40
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Maks utgangsspenning (V)	59
Dimmefunksjon (driver)	DALI2
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	675 - 1050
Strøminnstilling (driver)	DIP-switch
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	5.0 - 42.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	3.0
Strømkrusning (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	30
Maks belastning per kurs - B16	50
Maks belastning per kurs - C10	52
Maks belastning per kurs - C16	85

DRIVER / BALLAST	
Startstrøm tid (µs)	50.0
Startstrøm Imax (A)	5.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	260.0
Bredde (produkt) (mm)	97.0
Høyde (produkt) (mm)	180.0
Vekt (produkt) (kg)	0.841

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit
Kapslingsmateriale	Aluminium

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Butikk, Showrom
Montering	Skinne, Tak
Tilkobling (system)	Skinne 3-fase+dim

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
EPD/LCA-nummer	NEPD-12068-12061

LYSDISTRIBUSJON

