

Ledline 7100lm 830 Opal 75W L:2400mm WH

230V 50Hz | IP40 | IK08

F (A ↑ G)

PRODUKTBESKRIVELSE

Ledline er en lineær armatur med et moderne design som gir sømløst lys. Monter flere Ledline sammen og benytt 90° L-hjørne og X-kryss for å tilpasse belysningsløsningen etter ditt behov og bruksområde.

FUNKSJONSBESKRIVELSE

Ledline er en lineær armatur med et moderne design som gir sømløst lys. Monter flere Ledline sammen og benytt 90° L-hjørne og X-kryss for å tilpasse belysningsløsningen etter ditt behov og bruksområde.

Ledline er enkel å installere både i tak, nedhengt eller innfelt. Leveres i flere lengder og wattstyrker.

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	75
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Driftspenning LED (mA)	1600
IK	IK08

SPESIFIKASJONER	
Lumen ut (system) (lm)	7100
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (innebygget)
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	48.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	32.0
Effekt (driver) (W)	80
Beskyttelsesklasse (driver)	1 or 2
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	1900
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	42.0
Startstrøm tid (µs)	142.0
Startstrøm Imax (A)	19.0
Lengde (produkt) (mm)	2400.0
Bredde (produkt) (mm)	56.0
Høyde (produkt) (mm)	84.0
Vekt (produkt) (kg)	5.6
Farge	Hvit
Montering	Innfelt, Utenpåliggende, Tak, Pendel
Tilkobling (system)	LEDLine 5-pin