PRODUKTDATABLAD
Ledline 7100lm 830 Opal 75W L:2400mm WH
Art.no: 805004-03-3



Ledline 7100lm 830 Opal 75W L:2400mm WH

Ledline er en lineær armatur med et moderne design som gir sømløst lys. Monter flere Ledline sammen og benytt 90° L-hjørne og X-kryss for å tilpasse belysningsløsningen etter ditt behov og bruksområde. Ledline er enkel å installere både i tak, nedhengt eller innfelt. Leveres i flere lengder og wattstyrker. DALI-styring er tilgjengelig. Husk 1 stk 8050-05 pr. tilførsel (hver rekke eller hvert "standalone" armatur), og ønsket monteringsfeste.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	1600
Effekt (system) (W)	75

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK08
IP (system)	IP40

TEKNISK DATA	
Utendørs	No

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	7100
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	7100
Effektivitet (system) (lm/W)	95
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Opal
Strålevinkel (°)	110°
Levetid (t) IEC 62717	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
Produsent (lyskilde)	Runlite
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	48.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	32.0

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Boke
Produsentens driverbeskrivelse	BOKE DRIVER: BK-CWL080-B1600A
Effekt (driver) (W)	80
Beskyttelsesklasse (driver)	1 or 2
Maks utgangsspenning (V)	50
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	100000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	1400 - 1900
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	28.0 - 42.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	2.0
Maks belastning per kurs - B10	18
Maks belastning per kurs - B16	28
Maks belastning per kurs - C10	18
Maks belastning per kurs - C16	28

DRIVER / BALLAST	
Maks belastning per kurs - C20	36
Maks belastning per kurs - C25	44
Lekkasjestrøm (mA)	0.7
Startstrøm tid (µs)	142.0
Startstrøm Imax (A)	19.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	2400.0
Bredde (produkt) (mm)	56.0
Høyde (produkt) (mm)	84.0
Vekt (produkt) (kg)	5.6

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Næring, Butikk
Montering	Pendel, Innfelt, Utenpåliggende, Tak
Tilkobling (system)	LEDLine 5-pin

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	F
CE-merke	Yes
EPD/LCA-nummer	NEPD-14229-14574