

Driver DALI 700mA (7-26) max 18W o4a NFC 18i5 DALI & SM Trid

Tridonic DALI driver innstilt på 700mA, max 18W. Spenningsvindu 7-26V. Primær side 0,3m kabel med 18i5 DALI (male). Sekundær side SM-plugg. Kan også benyttes som switch-dim/ push-dim.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	CLO, Corridor, DALI2, Push
Spenning (V)	230V 50Hz

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-20 - 45
Tilkobling Kabel 1	18i5 DALI hann
Tilkobling Kabel 2	SM kontakt

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Tridonic
Produsentens driverbeskrivelse	LC 20W 100-1050mA 44V o4a NF SR EXC3
Effekt (driver) (W)	20
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Standbyeffekt Psb (W) <	0.4
Flimmerindikator (Pst LM) <	1.0
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.4
Maks utgangsspenning (V)	60
Minimum dimmenivå (%)	1.0
Type Dimming	Amplitude Modulation
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	100000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	100 - 1050
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	70
Maks belastning per kurs - B16	112
Maks belastning per kurs - C10	70
Maks belastning per kurs - C16	112
Maks belastning per kurs - C20	140
Lekkasjestrøm (mA)	0.7
Startstrøm tid (µs)	80.0
Startstrøm Imax (A)	10.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	120.0
Bredde (produkt) (mm)	51.0
Høyde (produkt) (mm)	29.0
Vekt (produkt) (kg)	0.1

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes