

Driver 350-1050mA cc (10-46V) 45W DT8 DALI TW 2-ch 18i5 DALI

ELEKTRISKE DATA	
Dimmefunksjon (system)	DALI2, Push

TEKNISK DATA	
Utendørs	No

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	AcTEC
Produsentens driverbeskrivelse	IEM-45D TW
Effekt (driver) (W)	45
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Standbyeffekt Psb (W) <	0.5
Flimmerindikator (Pst LM) <	1.0
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.4
Maks utgangsspenning (V)	59

DRIVER / BALLAST	
Dimmefunksjon (driver)	DALI2
Minimum dimmenivå (%)	1.0
Type Dimming	AM+PWM
Utgangsfrekvens (Hz)	3400
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	350 - 1050
Strøminnstilling (driver)	DIP-switch
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	10.0 - 50.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	20.0
Maks belastning per kurs - B10	23
Maks belastning per kurs - B16	37
Maks belastning per kurs - C10	38
Maks belastning per kurs - C16	61
Maks belastning per kurs - C20	76
Lekkasjestrøm (mA)	0.7
Startstrøm tid (µs)	100.0
Startstrøm Imax (A)	30.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	135.0
Bredde (produkt) (mm)	24.0
Høyde (produkt) (mm)	72.0
Vekt (produkt) (kg)	0.19

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes