

Driver 24V cv 75W Phasecut IP20 Lifud

230V 50Hz IP20

Dimbar 24V cv LED-driver 75W. Benyttes blant annet til våre LED-striper. Dimmes med fasekutt. Konstant spenning.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Faseavsnitt
Spenning (V)	230V 50Hz

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Driftstemperatur (°C)	-20 - 45

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Lifud
Produsentens driverbeskrivelse	LF-GAT075-3125-24
Effekt (driver) (W)	75

DRIVER / BALLAST	
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Maks utgangsspenning (V)	24
Dimmefunksjon (driver)	Faseavsnitt
Minimum dimmenivå (%)	1.0
Type faseavsnitt-dimming	Leading / Trailing edge
IP-klasse (driver)	IP20
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CV
Konstant spenning (CV driver) (V)	24
Lekkasjestrøm (mA)	0.5
Startstrøm tid (µs)	300.0
Startstrøm Imax (A)	50.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	300.0
Bredde (produkt) (mm)	42.0
Høyde (produkt) (mm)	31.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit