FAMILIEDATABLAD
NLL 55
Art.no: NLL 55



NLL 55

230V 50Hz

D A↑G

NLL 55 er et moderne og modulært lineært lyssystem som kombinerer høy lyseffektivitet, elegant design og stor fleksibilitet. Med et slankt aluminiumshus, flere optikkalternativer og omfattende monteringsmuligheter er NLL 55 ideell for kontorer, skoler, møterom, offentlige bygg og andre profesjonelle miljøer. Systemet kan leveres som nedhengt, påbygget, innfelt, veggmontert eller skinnemontert løsning, og gjør det enkelt å skape både rette lyslinjer og avanserte lysstrukturer ved hjelp av T-, L- og X-koblinger. NLL 55tilbyr flere lysfordelinger, inkludert reflektoroptikk UGR under 19 med svært lav blending, mikroprismatisk diffuser, og spesialutviklet low-glare film, UGR under 19. Reflektorversjonen oppnår UGR under 19 og er spesielt godt egnet for arbeidsplasser med høye krav til visuell komfort. Med lysutbytte opptil 110-120 lm/W, levetid på 100.000 timer (L80B10) standard med DALI-styring og direkte/indirekte belysning, er NLL 55 en energieffektiv og fremtidsrettet løsning for profesjonelle prosjekter.

For å få et komplett produkt må det bygges sammen av flere deler.

NLL 55 Utenpåliggende

-bygges sammen av en Profil + Lysmodul + tilkobling (103450-01).

NLL55 som rekkemontert

-bygges sammen av en Profil + Lysmodul + tilkobling (103450-01) + brakett (103450-08)

NLL 55 som pendel uten opplys

--bygges sammen av en Profil + Lysmodul + tilkobling (103450-01) + pendelkit+wirekit (103450-07/06 + 103450-04/05)

NLL 55 som pendel med opplys

--bygges sammen av en Profil + Lysmodul + tilkobling (103450-01) + pendelkit+wirekit (103450-07/06 + 103450-04/05) + Opplys kit (103451-1200-04)

VARIANTER

Art.no.	Effekt	Lumen ut	Fargetemp.	Strålevinkel	Linse	CRI (>)	Dimming	Lengde	Farge
103451-1200-02-ddd	17/21/26/30W	3600 lm	3000/4000K	80°	Prismatic	90		1196.0 mm	
103451-1200-03-ddd	17/21/26/30W	3300 lm	3000/4000K	75°	UGR film	90		1196.0 mm	
103451-1200-01-ddd	17/21/26/30W	3900 lm	3000/4000K	80°	Reflektor	90		1196.0 mm	
103451-1200-04	10W		3000/4000K	110°	Frosted	90		870.0 mm	
103451-650-02-ddd	18/22/28/32W	3680 lm	3000/4000K	80°	Prismatic	90		598.0 mm	
103451-650-03-ddd	18/22/28/32W	3360 lm	3000/4000K	75°	UGR film	90		598.0 mm	
103451-650-01-ddd	18/22/28/32W	4000 lm	3000/4000K	80°	Reflektor	90		598.0 mm	
103450-650L-2								650.0 mm	Sort
103450-650R-3								650.0 mm	Hvit
103450-650L-3								650.0 mm	Hvit
103450-650R-2								650.0 mm	Sort
103453-3								1200.0 mm	
103450-1200-3								1204.0 mm	Hvit
103450-1200-2								1204.0 mm	Sort